

ウルトラハイエンドGPUサーバー

HPC5000-XERGPU4R4S-NVL

NVIDIA® H100 SXM5を4基搭載可能な2CPU構成の

Deep Learning(深層学習)向けウルトラハイエンドGPUサーバー



特 長

- NVIDIA® H100 SXM5を4基搭載可能
- 第5世代 インテル® Xeon®スケーラブル・プロセッサを2CPU搭載
- 最大2.0TBメモリ搭載可能
- Diskエンクロージャに最大6台の2.5型NVME / SATA SSDを搭載可能
- 最上位 80PLUS TITANIUM 認証を取得した高効率電源を搭載
- IPMI2.0が高度な遠隔監視、操作を実現



製品仕様

NVIDIA® H100 SXM5を4基搭載可能

HPC5000-XERGPU4R4S-NVLは、NVIDIA® H100 SXM5を4基搭載可能です。
NVIDIA社が提供するGPU専用の統合開発環境 CUDAによって、単純なデータを一度に大量に処理することで非常に高いパフォーマンスを発揮します。

第5世代 インテル® Xeon®スケーラブル・プロセッサーを2CPU搭載

HPC5000-XSRGPU8R8S-NVLは、「Intel 7」製造プロセスで製造された第4世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーを2CPU搭載しています。

最大2.0TBメモリ搭載可能

HPC5000-XERGPU4R4S-NVLは、DDR5-5600対応メモリスロットを32本搭載しており、64GBメモリモジュールを使用する事で最大2TBのメモリ容量を確保します。
メモリ性能を必要とする大規模な計算でパフォーマンスを発揮します。

前面からアクセスできるDiskエンクロージャに
最大6台の2.5型NVME / SATA SSDを搭載可能

HPC5000-XERGPU4R4S-NVLは、2.5型 NVME / SATA SSDを最大6台搭載可能です。
NVME / SATA SSDは前面からアクセスできるホットスワップエンクロージャに 収納され、レバー操作で交換できるため、メンテナンス作業が容易に行えます。

最上位 80PLUS TITANIUM 認証を取得した高効率電源を搭載

HPC5000-XERGPU4R4S-NVLは、80PLUS TITANIUM認証を取得した高効率電源を搭載しています。
80PLUS認証とは、交流から直流への変換効率を保証するものです。80PLUS TITANIUM認証は、負荷率20% / 50% / 100%でそれぞれ92% / 94% / 90%という高い変換効率基準をクリアしたものに与えられます。

冗長化電源搭載による高い障害耐性

HPC5000-XERGPU4R4S-NVLは、200Vから240Vに対応した3000W電源ユニットを6個搭載し、一方の電源ユニットに障害が発生した場合でもサーバーの運転を継続するための電力を充分に供給できる冗長性を持っています。
これにより万が一の電源ユニット障害によるダウンタイムを最小限に抑えることが出来ます。

IPMI2.0が高度な遠隔監視、操作を実現

標準搭載されたIPMI2.0機能は専用のLANポートを備え、リモートによる温度、電力、ファンの動作、CPUエラー、メモリエラーの監視を可能にします。また電源のオンオフ、コンソール操作を遠隔から行うことができます。これらの機能によりシステムの信頼性、可用性を高め、ダウンタイムとメンテナンス費用を圧縮することを可能にします。

OS	AlmaLinux 8 x86_64 Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64 Ubuntu 22.04 LTS
プロセッサー	第 5 世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー (最大 TDP 350W) ※搭載不可能な CPU が一部ありますので、詳細につきましては別途お問い合わせください。 なお、調査にお時間をいただくことがあります。予めご了承ください。
プロセッサー搭載数	最大 2CPU(最大 128 コア)
プロセッサー冷却方式	空冷式
チップセット	インテル® C741
メモリ	2TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered × 32) 1TB (32GB DDR5-5600 ECC Registered × 32) 512GB 以上のご注文が必要になります。
メモリスロット	32DIMM スロット / DDR5-5600 ECC (32, 64GB)
GPU	NVIDIA H100 SXM5
GPU カード搭載数	4 基
内蔵ストレージ	標準 : 960GB (2.5 型 , NVMe) × 2 [前面] 2.5 型 NVMe / SATA SSD 最大 6 台)
内蔵ストレージ最大容量	92.16TB (15.36TB 2.5 型 NVMe × 6) 46.08TB (7.68TB SATA SSD × 6)
光学ドライブ	内蔵不可
グラフィックス	オンボード VGA (AST2600)
インターフェイス	VGA [D-sub15 ピン] (背面) × 1 USB3.0 (背面) × 2 10Gbase-T ポート [RJ45] (背面) × 2 GbE ポート [RJ45] (背面) × 4 シリアルポート (背面 × 1) IPMI2.0 ポート [RJ45] (背面) × 1
拡張スロット	PCI-Express 5.0 (X16) LP x7 (PLX-switch)
電源ユニット	3000W × 4 (80PLUS TITANIUM 認証取得) 200V 環境 2880W × 4
AC ケーブル	200V 用 AC ケーブルを 4 本添付 / IEC320-C19 => IEC320-C20
AC コネクタタイプ	IEC320-C20
最大消費電力	6,000W ※詳細については別途お問い合わせください
筐体タイプ	ラックマウント型 (4U)
サイズ (縦幅×横幅×奥行)	175.6mm × 449 mm × 833 mm
重量	48 kg (Net Weight)
付属品	200V 用 AC ケーブル × 4 USB キーボード (日本語または英語) × 1 USB 光学式スクロールマウス × 1 LAN ケーブル (CAT6A,3m) × 1 取扱説明書 保証書
保証	3 年間センドバック保守

販売店



HPCシステムズ株式会社
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階
TEL:03-5446-5531 FAX:03-5446-5550
Mail:hpcs_sales@hpc.co.jp

- この内容は、2024年05月14日現在の内容です。
- 価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。商品の色調は実際と異なる場合があります。
- 社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。
- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。

