

高性能メインストリームHPCサーバー

HPC5000-XGRA224R2S

インテル® Xeon® 6 プロセッサ(P-core搭載)を2基搭載(最大256コア)
最大3TB メモリ搭載可能な高性能メインストリームHPCサーバー



特長

- インテル® Xeon® 6 6900Pシリーズプロセッサを2CPU(最大256コア)搭載
- 最大3TBメモリ搭載可能
- 前面からアクセスできるHDDエンクロージャに最大8台の2.5型 HDD/SSDが搭載可能
- 最上位 80PLUS TITANIUM認証を取得した高効率電源を搭載
- PCIeスロット、AIOMスロットが余裕の拡張性を確保
- IPMI2.0が高度な遠隔監視、操作を実現



製品仕様

インテル® Xeon® 6 6900Pシリーズ プロセッサを2CPU(最大256コア)搭載

HPC5000-XGRA224R2Sは、5nm世代の最新CPU、インテル® Xeon® 6 6900Pシリーズ プロセッサを2CPU搭載しています。
最上位モデルのXeon® 6980Pを選択することで、最大256コアまで実装することができます。
複数の計算機で構成したHPCクラスターのための計算ノードとして利用すれば、さらに大規模な解析を実行することができます。

最大3TBメモリ搭載可能

HPC5000-XGRA224R2Sは、DDR5-6400対応メモリスロットを24本搭載しており、128GBメモリモジュールを使用することで最大3TBのメモリ容量を確保することができます。

前面からアクセスできるHDDエンクロージャに最大8台の2.5型 NVMe SSDが搭載可能

HPC5000-XGRA224R2Sは、2.5型 NVMe SSDを8台まで搭載可能です。
前面からアクセスできるホットスワップエンクロージャに収納され、レバー操作で交換 が可能であるため、メインテナンス作業が容易に行えます。

最上位 80PLUS TITANIUM 認証を取得した高効率電源を搭載

HPC5000-XGRA224R2Sは、80PLUSで最上位ランクの80PLUS TITANIUM認証を取得した高効率な電源を搭載しています。
80PLUS認証とは、交流から直流への変換効率を保証するものです。
80PLUS TITANIUM認証は、負荷率10% /20% /50% /100%でそれぞれ90% /92% /94% /90%という高い変換効率基準をクリアしたものに与えられます。

冗長化電源搭載による高い障害耐性

HPC5000-XGRA224R2Sは、100Vから240Vに対応した1600W電源ユニットを2個搭載 し、一方の電源ユニットに障害が発生した場合でもサーバーの運転を継続するための電力を十分に供給できる冗長性を持っています。
これにより万が一の電源ユニット障害によるダウンタイムを最小限に抑えることが出来ます。

PCIeスロット、AIOMスロットが余裕の拡張性を確保

PCI Express 5.0に対応した拡張スロットを8本。AIOMスロットを2本持ち、オプションカードを豊富に搭載可能な拡張性を確保しています。AIOM(Advanced I/O Module)スロットは、多種のネットワークオプションを提供するために設計された最新の拡張I/Oのフォームファクターで、シャージを開けずにモジュールの保守交換を行うことができます。

IPMI2.0が高度な遠隔監視、操作を実現

標準搭載されたIPMI2.0機能は専用のLANポートを備え、リモートによる温度、電力、ファンの動作、CPUエラー、メモリエラーの監視を可能にします。また電源のオンオフ、コンソール操作を遠隔から行うことができます。これらの機能によりシステムの信頼性、可用性を高め、ダウンタイムとメインテナンス費用を圧縮することを可能にします。

OS	AlmaLinux 9 x86_64 Red Hat Enterprise Linux 9 x86_64 Ubuntu 24.04 LTS Windows Server 2022
プロセッサ	インテル® Xeon® 6 6900P シリーズ (TDP 500W)
プロセッサ搭載数	最大 2CPU(最大 256 コア)
プロセッサ冷却方式	空冷式
チップセット	System on Chip
メモリ	1.5TB (64GB DDR5-6400 ECC Registered × 24) 768GB (32GB DDR5-6400 ECC Registered × 24)
メモリスロット	24DIMM スロット / DDR5-6400 ECC (32, 64GB)
内蔵ストレージ	2.5 型のディスクトレイ × 8 (2.5 型 NVMe SSD ドライブを最大 8 台搭載可能) 最大 : 2.5 型 NVMe SSD 15.36TB × 8 標準 : 480GB (2.5 型 NVMe SSD) × 2 ※ SATA / SAS SSD を搭載する場合は RAID カードが必要です。詳細はお問い合わせ下さい。
内蔵ストレージ最大容量	122.88TB (7.68TB SATA SSD × 16, RAID カード必須) 122.88TB (15.36TB NVMe SSD × 8)
光学ドライブ	内蔵不可
グラフィックス	オンボード VGA
インターフェイス	VGA [D-sub15ピン] (背面) × 1 ※ビデオカード搭載時は出力機能を OFF に設定します。 USB3.0 (背面) × 2 IPMI ポート [RJ45] (背面) × 1 ※最低 1 枚のネットワークカード (AIOM/AOC) を選択する必要があります。詳細はお問い合わせ下さい。
拡張スロット	PCI-Express 5.0 x16 FH,10.5" L double-width slot × 4 AIOM (PCI-Express 5.0 x16) × 1 ※ PCIe スロット構成に依存したオプションが必要で +C27:C29。詳細はお問い合わせ下さい。
電源ユニット	1600W × 2 (80PLUS TITANIUM 認証取得) 200V 環境 1600W × 2 100V 環境 1000W × 2 総消費電力が 1000W(100V), 1600W(200V) 内のみ冗長化可能です。
AC ケーブル	添付 : 100V 用 AC ケーブル (1.8m)2 本 / IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P オプション : 200V 用 (1m ~ 3m) / IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2
AC コネクタタイプ	IEC 320-C14
最大消費電力	100V 環境 1000W, 200V 環境 1600W
筐体タイプ	ラックマウントタイプ (2U)
サイズ (縦幅×横幅×奥行)	88.9 mm × 437 mm × 806.2 mm
重量	20.5 kg (Net Weight)
付属品	100V 用 AC ケーブル × 2 USB キーボード (日本語または英語) × 1 USB 光学式スクロールマウス × 1 LAN ケーブル (CAT6A,3m) × 1 取扱説明書 保証書
保証	3 年間センドバック保守

販売店



HPCシステムズ株式会社
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階
TEL:03-5446-5531 FAX:03-5446-5550
Mail:hpcs_sales@hpc.co.jp

- この内容は、2024年10月08日現在の内容です。
- 価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。商品の色調は実際と異なる場合があります。
- 社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。
- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。

