

エントリーHPCサーバー

HPC3000-XGRS116R1S

インテル® Xeon® 6 プロセッサ(P-core搭載、開発コード:Granite Rapids-SP)を1基搭載
最大2TBメモリ搭載可能な1UサイズのエントリーHPCサーバー



特長

- インテル® Xeon® 6 6700P/6500Pシリーズ プロセッサを1CPU(最大86コア)搭載
- 最大2TBメモリ搭載可能
- 前面からアクセスできるHDDエンクロージャに最大12台の2.5型 SATA/NVMe SSDを搭載可能
- 最上位 80PLUS TITANIUM認証を取得した高効率電源を搭載
- 高密度実装 1Uサイズながら充実した拡張性
- IPMI2.0が高度な遠隔監視、操作を実現



製品仕様

インテル® Xeon® 6 6700P/6500Pシリーズ プロセッサを1CPU(最大86コア)搭載
HPC3000-XGRS116R1Sは、5nm世代の最新CPU、インテル® Xeon® 6 6700P / 6500Pシリーズ プロセッサを1CPU搭載しています。
最上位モデルのXeon® 6787Pを選択することで、最大86コアまで実装することができます。
複数の計算機で構成したHPCクラスターのための計算ノードとして利用すれば、さらに大規模な解析を実行することができます。

最大2TBメモリ搭載可能
HPC3000-XGRS116R1Sは、DDR5-6400対応メモリスロットを16本搭載しており、128GBメモリモジュールを使用することで最大2TBのメモリ容量を確保することができます。

**前面からアクセスできるHDDエンクロージャに
最大12台の2.5型 SATA/NVMe SSDが搭載可能**
HPC3000-XGRS116R1Sは、2.5型 SATA SSD/NVMe SSDを12台まで、搭載可能です。
前面からアクセスできるホットスワップエンクロージャに収納され、レバー操作で交換 が可能であるため、メインテナンス作業が容易に行えます。

**最上位 80PLUS TITANIUM 認証を
取得した高効率電源を搭載**
HPC3000-XGRS116R1Sは、80PLUSで最上位ランクの80PLUS TITANIUM認証を取得した高効率な電源を搭載しています。
80PLUS認証とは、交流から直流への変換効率を保証するものです。
80PLUS TITANIUM認証は、負荷率10%/20%/50%/100%でそれぞれ90%/92%/94%/90%という高い変換効率基準をクリアしたものに与えられます。

冗長化電源搭載による高い障害耐性
HPC3000-XGRS116R1Sは、100Vから240Vに対応した1200W電源ユニットを2個搭載 し、一方の電源ユニットに障害が発生した場合でもサーバーの運転を継続するための電力を十分に供給できる冗長性を持っています。
これにより万が一の電源ユニット障害によるダウンタイムを最小限に抑えることができます。

高密度実装1Uサイズながら充実した拡張性
HPC3000-XGRS116R1Sは、1Uサイズのラックマウント筐体にPCI-Express Generation 5.0に対応したRAID、InfiniBandなどの拡張カードを最大3枚搭載可能とする拡張性を確保しています。

IPMI2.0が高度な遠隔監視、操作を実現
標準搭載されたIPMI2.0機能は専用のLANポートを備え、リモートによる温度、電力、ファンの動作、CPUエラー、メモリエラーの監視を可能にします。
また電源のオンオフ、コンソール操作を遠隔から行うことができます。これらの機能によりシステムの信頼性、可用性を高め、ダウンタイムとメインテナンス費用を圧縮することを可能にします。

OS	AlmaLinux 9 x86_64 Red Hat Enterprise Linux 9 x86_64 Ubuntu 24.04 LTS Windows Server 2025
プロセッサ	インテル® Xeon® 6 6700P / 6500P シリーズ (TDP 350W) ※搭載不可能な CPU が一部ありますので、詳細につきましては別途お問い合わせください。 なお、調査にお時間をいただくことがあります。予めご了承ください。
プロセッサ搭載数	最大 1CPU(最大 86コア)
プロセッサ冷却方式	空冷式
チップセット	System on Chip
メモリ	2TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered × 16) 1.5TB (96GB DDR5-6400 ECC Registered × 16) 1TB (64GB DDR5-6400 ECC Registered × 16) 512GB (32GB DDR5-6400 ECC Registered × 16)
GPU	搭載不可
メモリスロット	16DIMM スロット / DDR5-6400 ECC (32, 64, 96, 128GB)
内蔵ストレージ	2.5 型のディスクトレイ× 12 (2.5 型 NVMe SSD ドライブを最大 12 台搭載可能) 最大：2.5 型 NVMe SSD 30.72TB × 12 標準：960GB (2.5 型 NVMe SSD) × 2 ※ SATA SSD を搭載する場合は RAID カードが必要です。 ※構成に依存したオプションが必要です。詳細はお問い合わせ下さい。
内蔵ストレージ最大容量	92.16TB (7.68TB SATA SSD × 12, RAID カード必須) 368.64TB (30.72TB NVMe SSD × 12)
光学ドライブ	内蔵不可
グラフィックス	オンボード VGA (AST2600)
インターフェイス	PCI-Express 5.0 x16 FH,10.5" L double-width slot × 3 AIOM (PCI-Express 5.0 x16) × 1 ※搭載する CPU やディスク構成によって、 搭載不可能な PCIe スロット構成があります。詳細につきましてはお問い合わせください。
拡張スロット	PCI-Express 5.0 x16 FH,10.5" L double-width slot × 2 AIOM (PCI-Express 5.0 x16) × 2 ※搭載する CPU やディスク構成によって、 搭載不可能な PCIe スロット構成があります。詳細につきましてはお問い合わせください。 ※ PCIe スロット構成に依存したオプションが必要です。詳細はお問い合わせ下さい。
電源ユニット	1200W × 2 (80PLUS TITANIUM 認証取得) 200V 環境 1200W × 2 100V 環境 800W × 2 総消費電力が 800W(100V), 1200W(200V) 内のみ冗長化可能です。 ※供給電力がより大きい電源ユニットもございます。詳細はお問い合わせ下さい。
AC ケーブル	添付：100V 用 AC ケーブル (1.8m)2 本 / IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P オプション：200V 用 (1m ～ 3m) / IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2
AC コネクタタイプ	IEC 320-C14
最大消費電力	100V 環境 800W, 200V 環境 1200W
筐体タイプ	ラックマウント型 (1U)
サイズ (縦幅×横幅×奥行)	43 mm × 437 mm × 778.7 mm
重量	8.7 kg (Net Weight)
付属品	100V 用 AC ケーブル × 2 USB キーボード (日本語または英語) × 1 USB 光学式スクロールマウス × 1 LAN ケーブル (CAT6A,3m) × 1 取扱説明書 保証書
保証	3 年間センドバック保守

販売店